

前移式踏板全电动堆高车

- 立式驱动系统
- 再生制动功能
- 蓄电池侧位装卸
- 货叉可前倾3°，后仰5°
- 他励电控
- 德国Frei原装手柄
- 宽视野门架

再生制动亦稱反饋制動，是一種使用在汽車或鐵路列車上的制動技術在制動時把車輛的動能轉化及儲存起來；
而不是變成無用的熱能



德国原装FREI手柄



上海罗倍拓工业设备有限公司 Shanghai ROBT Industry Equipment Co.,Ltd

ADD: 上海市松江区莘砖公路518号漕河泾开发区
Caohejing Development Zone, NO.518, Xinzhuang Rd, Songjiang District, Shanghai China

TEL: 8621-5770 3699

FAX: 8621-5768 9311

Http://www.ROBT.cn

货 号		BT00704	BT00705	BT00706	BT00707	BT00708	BT00709	BT00710	BT00711		
特 性	驾驶方式	站驾式									
	额定载荷(Q)	kg		1500							
	载荷中心(C)	mm		500							
	前悬距(x)	mm		446							
	轴距(Y)	mm		1390							
	前移距离	mm		580							
重 量	自重(不含电池)	kg		1700							
	桥荷满载(前/后)	kg		1338/2112							
	桥荷空载(前/后)	kg		1372/578							
轮 子	轮胎	聚氨酯轮									
	驱动轮尺寸	mm		230×75							
	承载轮尺寸	mm		210×85							
	平衡轮尺寸	mm		125×60							
	轮子数量(前/后)(x=驱动轮)	1x-2/2									
	前轮距	mm		740							
	后轮距	985									
	基 本 尺 寸	总高(货叉最低时)	2030								
自由提升高度		mm		90							
起升高度		mm	1600	1800	2500	3000	3300	3500	3700	4000	
最大高度(货叉最高时)		mm	2540	2740	3440	3940	4240	4440	4640	4940	
货叉离地高度(最低时)		mm	40								
操作手柄离地高度(最大/最小)		mm	1380/1020								
总长		mm	2090								
货叉前端面至前部距离		mm	1185								
总宽		mm	1090								
货叉尺寸(s/e/l)		mm	100/40/905								
货叉外宽		mm	200-720								
前移距离		mm	580								
最小离地间隙		mm	55								
直角堆垛通道宽度, 托盘 1000×1200(1000沿货叉边)		mm	2410								
直角堆垛通道宽度, 托盘 800×1200(1200沿货叉边)		mm	2610								
转弯半径		mm	1656								
导轨间内宽		mm	780								
性 能		行驶速度 满载/空载	km/h	4.8/5.6							
		提升速度 满载/空载	mm/s	90/120							
		下降速度 满载/空载	mm/s	125/80							
	最大爬坡能力 满载/空载	%	5/8								
	制动方式		电磁制动								
电 机	驱动电机功率	kw	1.5								
	提升电机功率	kw	2.2								
	蓄电池电压/容量	V/Ah	24/240								
	蓄电池重量	kg	250								
其 它	控制方式		场效应管控制								
	整车噪音	dB(A)	<70								