

经济型全电动托盘搬运车

微:

- 体积小巧, 节省空间, 尺寸小巧, 在很小的通道亦能顺利通行;
- 灵活方便, 车型轻巧灵活, 操作极其方便;
- 经济节能, 性价比极高, 国内首创颠覆性全电动搬运车, 60AH免维护电瓶。
- 性能: 全电动, 性能佳, 任何人轻松操作, 时间节约、效率高;
- 操控: 全电动起升、下降、行走、转弯, 左右手几个按键操控, 轻松便利;
- 安全: 安全理念设计, 充分考虑操控者的操控性, 满载亦很安全;
- 维护: 模块化生产, 易拆装维护; 电瓶免维护;
- 其它: 形似手动搬运车, 实为全电动, 高档美观, 可一定程度取代手动搬运车。

劲:

- 动力强劲, 轻松省力, 载荷1.3吨, 满足大部分企业的货物搬运需求;
- 坚固耐用, 高效稳定的部套件, 保证整车经久耐用。

精:

- 外形靓丽, 高档美观, 半包外型设计, 简约而不简单, 整车美观大气;
- 结构精致, 细节出色, 内外部结构设计精湛, 每个细节都精益求精;
- 维护方便, 模块化生产, 易拆装维护。



货 号			BT00030	BT00031
特征	动力单元		电动	
	操作类型		步行式	
	额定载荷(Q)	kg	1300	
	载荷中心距(C)	mm	600	
	前轮到货叉垂直面距离(x)	mm	883/946	
	轴距(y)	mm	1250	
重量	自重(带电瓶)	kg	210	205
	轴载, 满载(前/后)	kg	500/1005	
	轴载, 空载(前/后)	kg	25/180	
轮胎 底盘	轮胎类型, 驱动轮/承载轮		聚氨酯	
	驱动轮尺寸(直径×宽度)	mm	Φ210×70	
	承载轮尺寸(直径×宽度)	mm	2×Φ85×60	
	驱动轮, 平衡轮/承载轮数量		1×/4	
	后轮距, 承载端(b11)	mm	380	
尺寸	起升高度(h3)	mm	115	
	手柄高度, 最小/最大(h14)	mm	820/1170	
	降低后货叉高度(h13)	mm	85	
	整车长度(l1)	mm	1600	
	到货叉垂直面的长度(l2)	mm	450	
	整车宽度(b1/b2)	mm	685	560
	货叉尺寸(s/e/l)	mm	55/150/1150	
	货叉横截面宽	mm	685	560
	离地间隙(m2)	mm	35	
	通道宽度转角处, 托盘尺寸1.0×1.2m	mm	1780	
	通道宽度直行处, 托盘尺寸0.8×1.2m	mm	1930	
	外转弯半径	mm	1480	