

全电动高空作业平台(单桅)

标准配置

- 比例控制
- 自动坑洞保护系统
- 横杆门
- 全行程行走
- 无痕轮胎
- 4 × 2驱动
- 自动刹车系统
- 紧急下降系统
- 紧急停止按钮
- 油管防爆系统
- 故障诊断系统
- 倾斜保护系统
- 蜂鸣器
- 喇叭
- 工作时间表
- 运输标准叉车孔
- 充电保护系统
- 频闪灯

选装配置

- 超重传感器
- 连接到平台的AC电源
- 平台工作灯
- 连接到平台的导气管
- 延伸平台



货 号		BT01141	BT01142
平台最大高度	mm	6000	7500
最大工作高度	mm	8000	9500
平台额定载荷	kg	150	125
工作平台尺寸	mm	780 × 700	780 × 700
最小离地间隙	mm	55	55
轴距	mm	1140	1140
最大爬坡能力	%	25	25
工作最大允许角度		1.5°	1.5°
驱动轮		Φ 230 × 80mm	Φ 230 × 80mm
前轮	in	8	8
驱动电机	v/kw	2 × 24VDC/0.4kw	2 × 24VDC/0.4kw
起升电机	v/kw	24VDC/2kw	24VDC/2kw
蓄电池	v/Ah	2 × 12V/120Ah	2 × 12V/120Ah
充电器	v/A	24V/10A	24V/12A
整机长度	mm	1400	1400
整机宽度	mm	820	820
整机高度	mm	1980	1980
整机重量	kg	914	940
选装配置		延伸平台(BT01143)	