

宽支腿高起升全电动堆高车

安全、高效设计

- 紧急反向装置；
- 内置卸荷阀保护车子不超载使用，提高车子的可靠性；
- 紧急断电开关；
- 龟形慢速行驶开关；
- 无级变速控制；
- 可折叠的加厚踏板和护栏，增强操作者的舒适度和安全性。

结构优化设计

- 侧置油缸确保宽视野操作和车子结构的平稳性；
- 弹簧调节结构的平衡轮耐磨损，稳定性好；
- 坚固的进口门架。

易维护设计

- 低电压保护系统，延长电瓶的使用寿命；
- CANbus技术简化了线路，增强整车可靠性；
- 霍尔传感器减少电子元件磨损，增强使用寿命。



货 号	BT08316	BT08317	BT08318
驱动方式	电动（蓄电池）		
驾驶方式	站驾		
额定载荷(Q)	kg	1500	
载荷中心距(C)	mm	600	
前悬距(X)	mm	700	
轴距(YQ)	mm	1255	
自重（含蓄电池）	kg	1435	
轴负载，满载时前/后轴	kg	1118/1817	
轴负载，空载时前/后轴	kg	1028/407	
前轮轮距(b10)	mm	886	
后轮轮距(b11)	mm	1280/1680	
门架缩回时高度(h1)	mm	2060	2480
自由提升高度(h2)	mm	~	
起升高度(h3)	mm	4500	5800
作业时门架最大高度(h4)	mm	5028	6306
降低时高度(h13)	mm	70	
总体长度(l1)	mm	1875	
车体宽度(b1)	mm	1392-1792(支腿可调)	
货叉尺寸(12)	mm	40/100/1070	
货叉外宽(b5)	mm	240/800(可调)	
轴距中心离地间隙(m2)	mm	65	
转弯半径(Wa)	mm	1629	
行驶速度，满载/空载	km/h	4.5、5.6	
提升速度，满载/空载	m/s	0.12/0.133	
下降速度，满载/空载	m/s	0.15/0.1	
最大爬坡能力，满载/空载	%	6/10	
行车制动		电磁制动	
蓄电池重量	kg	268	