

电瓶车载式高空作业平台

- 电瓶车载式高空作业平台由升降台和电瓶车配改装而成的高空作业专用设备；
- 利用电瓶车原有直流动力；
- 勿需外接电源，即可实现升降台的升降和整机的移动、起升；
- 该设备移动方便，作业流动范围广，适用于作业范围大，流动性强的各行高空作业。
- 注：不能使用室外作业

标准配置：

- 停电应急下降阀装置
- 螺杆式的支撑调平装置
- 液压管路破裂安全保护装置
- 紧急停止按钮
- 超载安全保护装置

选配装置：

- 动力可选AC380/220V、手动液压装置
- 外伸式的工作平台700mm
- 全自动液压调平装置



货 号	载重	平台最大高度 (不含车身/护栏)	护栏高度	平台尺寸	外形尺寸 (含车体/不含护栏) (长×宽×高)	上升时间	整机重量	电源电压
	kg	mm	mm	mm	mm	s	kg	v
BT01265	450	6000	1200	1850×880	3000×1100×1100	54	1450	DC 24V
BT01266	450	7500	1200	1800×1000	3500×1350×1550	72	2500	
BT01267	450	9000	1200	1800×1000	3500×1350×1650	80	2800	
BT01287	450	11000	1200	2100×1150	3500×1350×1850	88	3000	
BT01288	450	12000	1200	2450×1350	4000×1800×1850	90	3000	
BT01289	450	14000	1200	2450×1350	4000×1800×2000	120	4500	
BT00636	450	16000	1200	2700×1500	4000×1800×2000	130	4600	