

二级门架全电动高空取料机

- 操作灵活方便是仓库及超市堆货和取料的最佳选择；
- 平台最高高度时可以行驶；
- 进口的电控系统反应敏捷，操控自如；
- 配有标准电池和自动充电器；
- 符合欧洲EN-280标准；
- 提高的安全性和工作效率；
- 设有紧急下降阀装置；
- 设有故障自诊断功能，维修方便；
- 25%的爬坡能力，能够流畅爬上斜面；
- 业内最小的转弯半径（0°）及紧凑的设计（1.53m×0.70m）
方便在狭小的空间作业；
- 故障代码自动显示方便检修。



货 号		BT01263	BT01264
平台最大高度	mm	3000	3500
最大工作高度	mm	5000	5500
底座离地距离	mm	40	
平台额定载荷	kg	300	
工作平台尺寸	mm	990×700	
最高驾驶速度(平台降下)	km/h	4	
最高驾驶速度(平台升起)	km/h	1.1	
最小转弯半径	mm	0	
最大爬坡能力	%	25	
驱动轮尺寸		Φ230×80	
万向轮尺寸	in	6	
驱动电机	v/kw	2×24VDC/0.4kw	
举升电机	v/kw	24VDC/2kw	
蓄电池	v/Ah	2×12V/120Ah	
充电器	v/A	24V/10A	
整机长度(A)	mm	1560	
整机宽度(B)	mm	760	
整机高度(C)	mm	1940	2390
整机重量	kg	612	628