

标准型电动升降平台

- 重型设计；
- 该系列平台车适用于地面或地下凹坑的工作环境；
- 符合EN标准和ANSI/ASME安全标准；
- 欧洲原装进口优质交流电源组件；
- 带上下按钮和即停按钮的24V低压控制盒；
- 防过载安全阀及补偿型流量阀，精确控制下降速度；
- 台面下方配有安全装置，确保台面在碰到障碍时停止下降；
- 带回流装置及止回阀的重型油缸，阻止油管爆裂时台面下降；
- 剪叉间的安全间隙可避免夹伤；
- 连动部位配有自润滑导向环；
- 可拆卸的起吊环，便于台面安装与检修。



货 号	额定载重 kg	最低高度 mm	最高高度 mm	平台尺寸 (L×W)mm	基座尺寸 (L×W)mm	起升时间 s	电源电压	马达功率 kw	净重 kg
BT01401	1000	205	1000	1300×820	1240×640	20-25	AC 380V	1.1	160
BT01402	1000	205	1000	1600×1000	1240×640	20-25		1.1	186
BT01403	1000	240	1300	1700×850	1580×640	30-35		1.1	200
BT01404	1000	240	1300	1700×1000	1580×640	30-35		1.1	210
BT01405	1000	240	1300	2000×850	1580×640	30-35		1.1	212
BT01406	1000	240	1300	2000×1000	1580×640	30-35		1.1	223
BT01407	2000	230	1050	1300×850	1220×785	20-25		2.2	235
BT01408	2000	230	1050	1600×1000	1220×785	20-25		2.2	268
BT01409	2000	250	1300	1700×850	1600×785	25-35		2.2	289
BT01410	2000	250	1300	1700×1000	1600×785	25-35		2.2	300
BT01411	2000	250	1300	2000×850	1600×785	25-35		2.2	300
BT01412	2000	250	1300	2000×1000	1600×785	25-35		2.2	315
BT01413	4000	240	1100	1700×1200	1600×900	30-40		2.2	375
BT01414	4000	240	1100	2000×1200	1600×900	30-40		2.2	405
BT01415	4000	300	1400	2000×1000	2000×900	45-50		2.2	470
BT01416	4000	300	1400	2000×1200	2000×900	45-50		2.2	490
BT01417	4000	300	1400	2200×1000	2000×900	45-50		2.2	480
BT01418	4000	300	1400	2200×1200	2000×900	45-50		2.2	505