

超低型电动升降平台

- 超低型平台，不再需要建地下凹坑来安装；重载设计，超长台面；
- 符合欧洲所有安全标准，包括EN1570：1999安全标准；
- 欧洲原装进口优质交流电源组件，IP54防护等级；电源：AC 380V/50HZ/3相；
- 带上下按钮和即停按钮的24V低压控制盒；
- 防过载安全阀及压力补偿型流量阀，精确控制下降速度；
- 台面下方配有安全装置，确保台面在碰到障碍物时停止下降；
- 带回流装置及止回阀的重型油缸，阻止油管爆裂时台面下降；
- 连动部位配有自润滑导向环，减少部件之间的磨损；
- 可拆卸的起吊环，便于台面安装与检修；
- 配有维修时用的安全楔形块。



货 号		BT01422	BT01423	BT01424	BT01425	BT01426	BT01427
额定载重	kg	1000		1500		2000	
最高高度	mm	860	860	870	870	870	870
最低高度	mm	85	85	105	105	105	105
平台尺寸(L×W)	mm	1450×1140	1600×1140	1600×800	1600×1000	1600×1000	1600×1200
行程	mm	775	775	775	775	775	775
起升时间	s	25	25	30	30	35	35
电源电压		AC 380V					
净重	kg	357	364	362	401	405	419