

三支点平衡重式蓄电动叉车

- 采用意大利ZAPI, 电控系统成熟可靠;
- AC交流无碳刷维护电机, 节省维护保养的时间和成本;
- 采用MOSFET行走起升控制器, 使叉车行走起升控制精确平稳, 具有再生制动、反接制动、坡道防下滑等功能, 操纵性能优良;
- 采用DC/DC转换器, 电压输出更稳定, 延长了电气元件使用寿命, 特别是提高蓄电池的使用寿命;
- 电气系统采用与电控相配套的组合仪表, 清晰的LED电量显示表、LCD计时表和故障自诊断表, 具有优良的数字显示功能, 便于操作者了解叉车状态和利于维修保养;
- 整车电路系统具有过热保护、反接保护、防短路功能, 并加强电器表面防水防尘措施。
- 门架视野设计, 操作灵敏度高和起升平衡, 灵活的转向和较小的转弯半径, 保障整机可控、灵活、轻便及高效的作业;
- 起升油缸带缓冲装置, 管路系统设置安全装置, 即使管路破裂也不会造成门架或货物失控;
- 宽敞的操作空间, 可调节式的方向盘和座椅, 为操作都提供舒适的作业环境。通过在转向桥上安装传感器, 使得转向极为准确和灵敏, 转向轻松自如。
- 整车机盖、侧板全开式设计, 使电瓶维修保养十分方便。

选配:

- 实心轮胎/无痕轮胎
- 旋转夹
- 侧移
- 挡风玻璃
- 特殊尺寸的货叉
- LED报警灯
- 悬浮座椅
- 宽挡货架和叉架体
- 侧移调距叉
- 特殊颜色
- 纸卷夹
- 座椅扶手
- 卷管器
- 二节/三节全自由门架
- 软抱夹
- 驾驶室
- 暖风机
- 空调



货 号		BT06029	BT06030	BT06031	BT06032
载重量/额定负荷(Q)	kg	1300	1600	1800	2000
载荷中心距(C)	mm	500	500	500	500
门架倾角(前/后)(α/β)	deg	6.5° /6.5°	6.5° /6.5°	6.5° /6.5°	6.5° /6.5°
前悬距(X)	mm	371	371	371	371
轴距(Y)	mm	1300	1400	1400	1515
动力形式		ZAPI (AC)			
轮胎材质		标准充气胎			
轮胎尺寸(前×2)		18x7-8	18x7-8	18x7-8	200/50-10
轮胎尺寸(后×2)		15x4.5-8	15x4.5-8	15x4.5-8	15x4.5-8
轮胎数量, 前/后 (x=驱动轮)		2(out)/2(in)	2(out)/2(in)/	2(out)/2(in)	2(out)/2(in)
轮距(前/后) (b10/b11)	mm	924/186	924/186	924/186	924/186
门架净高(h1)	mm	1975	1975	1975	1975
起升高度(h3)	mm	3000	3000	3000	3000
自由提升高度(h2)	mm	0	0	0	0
门架最大作业高度(h4)	mm	4010	4010	4010	4010
护顶架高度(h6)	mm	1971	1971	1971	2011
总长度 (空载) (L1)	mm	1879	1979	1979	2094
到叉面的长度(L2)	mm	1790	2007	2007	2122
总宽度(b1)	mm	1070	1070	1070	1140
单个货叉尺寸(L×W×T)	mm	920×100×35	920×100×35	920×100×35	920×100×35
货叉调节范围最小/最大	mm	200/890	200/890	200/890	200/890
最小的离地空隙(m2)	mm	90	90	90	90
转弯半径(Wa)	mm	1543	1643	1643	1758
直角堆垛通道宽度(1000×1200横向)(AST)	mm	3376	3479	3479	3594
直角堆垛通道宽度(800×1200纵向)(AST)	mm	3414	3514	3514	3629
行驶速度, 载货/空载	km/h	13/13	13/13	13/13	13/13
起升的速度, 载货/空载	mm/s	300/300	290/290	280/280	255/255
降低速度, 载货/空载	mm/s	460/460	445/445	435/435	405/405
行车制动		再生/液压	再生/液压	再生/液压	再生/液压
驱动电机行走	KW	4x2	4x2	4x2	4x2
驱动电机升降	KW	9.2	9.2	11	11
电池电压, 额定容量的K5	V/Ah	48/400	48/500	48/500	48/625
整车重量(含电池)	kg	2820	3080	3140	3430
控制器的类型		交流	交流	交流	交流
转向类型		液压转向	液压转向	液压转向	液压转向

上海罗倍拓工业设备有限公司 Shanghai ROBT Industry Equipment Co.,Ltd

ADD: 上海市松江区莘砖公路518号漕河泾开发区

TEL: 8621-5770 3699

FAX: 8621-5768 9311

Http://www.ROBT.cn

Caohejing Development Zone, NO.518, Xinzhuang Rd, Songjiang District, Shanghai China